

Serie Essence		Comfort 09	Comfort 12	Comfot 18	Comfort 24
Modelos		DJ25VE0A	DJ35VE0A	DJ50XA0A	DJ70BB0B
Potencia Frigorífica	Frig/h	2236(688-3010)	3010 (1032-3526)	4300(860-5160)	6020(2150-6880)
	W	2600(800-3500)	3500(1200-4100)	5000(1000-6000)	7000(2500-8000)
Potencia Calorífica	Kcal/h	2408(688-2580)	3440(1376-3698)	4816(1376-5375)	6106(1978-7310)
	W	2800(800-3010)	4000(1600-4300)	5600(1600-6250)	7100(2150-8500)
Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP)	Frío/ Calor	6,1/4	6,1/4	6,1/4	6,3/4
Clase Energética	Frío/Calor	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Eliminación Humedad	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,5
Caudal de Aire	m3/h	550	600	1000	1100
EER en Frío	W/W	3,54	3,50	3,25	3,14
COP en Calor	W/W	4,12	3,90	3,62	3,17
Intensidad Absorbida	A	7,5	8	12,3	15,2
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Precarga de refrigerante	g	590	760	1200	1440
Nivel sonoro unidad interior Presión sonora	dB (A)	39/38/36/34/33/26	40/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Nivel sonoro unidad exterior Presión sonora	dB (A)	47/54	47/54	47/56	48/56
<b>Alimentación Eléctrica</b>					
Voltaje, Frecuencia, Fase	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Consumo eléctrico	Frio (A)	3,3	4,4	6,8	9,9
	Calor (A)	3,1	4,5	7	9,9
<b>Diámetro Tubería</b>					
Líquido		1/4	1/4	1/4	3/8
Gas		3/8	3/8	1/2	5/8
Distancias Máximas permitidas	Total/ Vertical	15/7	15/7	30/15	30/15
<b>Otras Características</b>					
Display Panel Frontal		LED	LED	LED	LED
Mando a Distancia ( Panel LED)		SI	SI	SI	SI
Panel extraíble y lavable		SI	SI	SI	SI
Filtro extraíble para limpieza		SI	SI	SI	SI
Programación 24 horas		SI	SI	SI	SI
3 velocidades de ventilador		SI	SI	SI	SI
Lama vertical con movimiento automático		SI	SI	SI	SI
Modo Sleep		SI	SI	SI	SI
Función Smart		SI	SI	SI	SI
Arranque automático		SI	SI	SI	SI
Modo Silencio		SI	SI	SI	SI
Dimmer		SI	SI	SI	SI
Selección sentido bandeja desagüe (Izquierda-Derecha)		SI	SI	SI	SI
Enfriamiento con baja temperatura ambiente		SI	SI	SI	SI
Super Silencio		Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
8 Grados centífrados de calefacción		Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
5 velocidades y modo automático en el control del ventilador		Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
<b>Medidas/Peso</b>					
Dimensiones Unidades AnchoxAltoxFondo (mm)	Unidad Interior	815x275x210	815x275x210	914x315x228	1085x315x228
	Unidad Exterior	715x480x240	715x480x240	815x585x280	860x667x310
Peso Neto Unidades (Kg)	Unidad Interior	8,5	8,5	12	13
	Unidad Exterior	26	27	38	48