Modelo		DJ20VE0AG	DJ25VE0AG	DJ35VE0AG	DJ50XA0AG	DJ70BB0BG
Potencia Frigorífica	kW	2,1	2,6	3,5	5	7
Potencia Calorífica	kW	2,5	2,8	4	5,6	7,1
Alimentación Eléctrica	V/Hz/f	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Entrada Alimentación	W	45	45	44	70	52
Corriente Nominal	A	0,2	0,2	0.2	0,3	0,24
Caudal Aire	m3/h	550	550	600	1000	1100
Nivel sonoro unidad interior - Presión sonora	dB(A) (Max/Min)	39/26	39/26	40/28	46/33	48/35
Dimensones Unidades AnchoxAltoxProfundo (mm)	mm	815×275×210	815×275×210	815×275×210	914×315×228	1085×315×228
Peso Neto	kg	8,5	8,5	8.5	12	13
Diametro Líquido	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Diametro Gas	mm	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88

Modelo				3AMW62U4RFA	3AMW72U4RFA
Gas				R32	R32
Rendimiento					
Capacidad	Pdesign Cooling		W	6,3	7,2
	Pdesign Heating Average		W	5,5	5,5
	Frío		Frig/h	5418	6192
			W	6,3	7,2
	Calor		Kcal/h	6192	6811
			W	7,2	7,92
Caudal de aire			m3/h	3000	3000
EER			W/W	4,28	3,85
COP			W/W	4,04	3,9
SEER				6,9	6,8
SCOP				4,01	4,01
Eficiencia Energética			Frío	A++	A++
			Calor	A+	A+
Nivel sonoro/ Potencia Sonora			dB(A) (Max)	55 68	55 68
Rango de Temperatura de Trabajo	Frio		°C	-15~48	-15~48
	Calor		°C	-15~24	-15~24
Dimensiones y peso					
Dimensones Unidades AnchoxAltoxProfundo (mm)			mm	860×670×310	860×670×310
Peso Neto			kg	49	49
Información técnica					
Tuberías	Diametro (Liquido)		mm	6.35×3	6.35×3
	Diametro (Gas)		mm	9.52×3	9.52×3
	Longitud Maxima por unidad Int		m	20	20
	Longitud Máxima (Total)		m	45	45
	Altura Máxima		m	15	15
Precarga Refrigerante			g	1450	1450
Carga adicional refrigerante			g/m	12g/m desde 15m	12g/m desde 15m